

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

на

Топлоизолационна плоча от екструдиран пенополистирол Austrotherm XPS®

Приложение:

Топлоизолационните плочи се полагат под и над фундаментни плочи, сутеренни стени отвътре и отвън, при обърнати плоски покриви и др., като съгласно желаната топлоизолация се подбира дебелината на плочите.

Монтирането им при цокълна топлоизолация става с помощта на подходящо за целта циментово лепило и специални строителни дюбели. За по-добро закрепване топлоизолационните плочки се поставят тип „тухлена зидария“ така, че фуги между тях да се разминават.

При необходимост плочите от пенополистирол могат да се режат с обикновен нож или с фин трион за по-големите дебелини, като се спазват мерките за безопасна работа с режещи инструменти.

За повишаване здравината на топлоизолационното покритие при външна изолация препоръчително е използването на стъклофибърна мрежа, която се полага върху топлоизолационната плоча с подходящо лепило.

Така подготвената основа се грундира и върху нея могат да се полагат различни видове мазилки.

Съхранение (складиране):

Плочите от пенополистирол трябва да се съхраняват на сянка в складови помещения.

За повече информация се обърнете към нас на нашите телефони: **02/9746470** или на интернет адрес: www.austrotherm.bg

